**Anziehvorschrift für Zylinderkopf**
**Tightening Instructions for Cylinder Head**
**Instructions de serrage pour culasse**
**Prescripciones de apriete para culatas**

**331.740**

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

**Peugeot**

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo



152.550
M 12x1,5x123

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete




| | | |
|---|---|---|
| Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete | ✲ | 35 Nm |
| | | 70 Nm |
| | ➤ | 160° |

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ✲ | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| ★ | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| ❑ | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➤ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

| | |
|---|---|
| Fiat Ulysse | ab 1994-2002 |
| Lancia Zeta | ab 1995-2002 |
| Peugeot 406, 605, 806 | ab 1992> |
| Citroen XM, Xanita, Evasion | ab 1992> |

Mot. XU10J2TE, XU10J2TE/Z, RGX, RGY

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

*331.740*