



Suspension Avant

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

transmission 2x4

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	2548	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Diamètre extérieur [mm]:425; Type de suspension:Support hydraulique; poids:980;
1	2046	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Longueur [mm]:135; Nombre de pièces nécessaires:1; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1300;
1	4092	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Longueur [mm]:134; Largeur [mm]:90; poids:1100;
2	4038	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Diamètre [mm]:12,1; Longueur [mm]:178,5; Largeur [mm]:46; poids:720;
2	4093	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
2	4093	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;

2	4102	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Diamètre [mm]:12,1; Longueur [mm]:179; Largeur [mm]:45,8; poids:450;
2	4165	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; poids:380;
2	4383	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:420;
2	4383	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:420;
2	1183	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; poids:200;
2	2466	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:480;
3	5054	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:535;
3	1202	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:270;
4	1964	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:45,5; poids:155;
5	2566	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16; Diamètre extérieur [mm]:45; poids:80;
6	2502	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:280; Article complémentaire / Info complémentaire 2:sans roulement à billes;
6	10588	Kit de réparation, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec roulement à billes;
7	2543	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; Largeur [mm]:79; Filetage extérieur [mm]:M14x1,5; poids:150;
8	2554	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:24; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:58;
8	0813	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23; poids:60;
9	1546	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; poids:170;
10	1824	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:22; poids:110;
11	2679	Suspension, corps de l'essieu	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:28; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:90;
12	6043	Moyeu de roue	Nombre de dents:21; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:100; Diamètre extérieur 1 [mm]:37; Diamètre extérieur 2 [mm]:61;
12	6045	Moyeu de roue	Nombre de dents:23; Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre extérieur [mm]:37; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:100; poids:1450;
13	1199	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:21; poids:99;
14	96119	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:357;