



## Suspension Avant

FIAT DUCATO Autobús (230\_)

->02

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	1917	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:25; poids:312;
2	2873	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:34; Diamètre extérieur [mm]:73; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:810;
3	F0087F	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:134; Barre/montant:Barre d'accouplement;
4	10596	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:intérieur; Diamètre intérieur [mm]:24; poids:90;
5	2277	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:535;

6	2276	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260;
7	4537	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:10; poids:1050;
7	2279	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1540;
8	2278	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1510;
8	4537	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:10; poids:1050;
9	4141	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre 1 [mm]:38,75; Diamètre 2 [mm]:35,2; Diamètre extérieur [mm]:182; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
10	2860	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:150;
10	4142	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:190; Diamètre intérieur [mm]:26; Diamètre extérieur [mm]:85; poids:860;
11	2568	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:8,3; Diamètre intérieur [mm]:49; Diamètre extérieur [mm]:70,5; poids:80;
12	2219	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; à?paisseur [mm]:76; Longueur [mm]:167; Largeur [mm]:151; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:79; poids:1613;
12	2226	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:79; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1640;
13	6017	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre 1 [mm]:59; Diamètre intérieur [mm]:33; Nombre de trous:5; Diamètre extérieur 1 [mm]:50; Diamètre extérieur 2 [mm]:73;
13	11381	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:99,5; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre de tambour:80; Diamètre intérieur [mm]:55; Diamètre extérieur [mm]:156; Nombre de trous:5; poids:3250; Diamètre moyeu de roue [mm]:78; Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre):35;
13	11382	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:101; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre de tambour:73; Diamètre intérieur [mm]:49; Diamètre extérieur [mm]:139; Nombre de trous:5; poids:2870; Diamètre moyeu de roue [mm]:71; Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre):28;
13	6000	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:1260; Diamètre extérieur 1 [mm]:37; Diamètre extérieur 2 [mm]:59;
14	96102	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:480;