



Suspension Avant

RENAULT SCÉNIC I Limusina (JA0/1_)

M?GANE (NO SC?NIC) 1.4 / 16v (K4J) 1.6 / 16v (K4M) 2.0 / 16v (F4R) 1.9D-Dti-Dci (F9Q) 98->

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	4047	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:960;
1	1888	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1370;
1	2051	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1160;
2	2677	Suspension, boîte de vitesse manuelle	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:460;
2	1202	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:270;
3	4473	Support moteur	Côté d'assemblage:avant; poids:554;

3	4093	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
3	2466	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:480;
3	1480	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:460;
3	4102	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Diamètre [mm]:12,1; Longueur [mm]:179; Largeur [mm]:45,8; poids:450;
4	2001	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:35; Hauteur 2 [mm]:46; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:45; poids:160;
4	1092	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; poids:190; Diamètre extérieur 1 [mm]:45,5; Diamètre extérieur 2 [mm]:48;
6	2710	Suspension, support d'essieu	Côté d'assemblage:arrière; Longueur globale:35,2; Diamètre intérieur [mm]:12,1; Diamètre extérieur [mm]:28,9; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:80; Longueur 1 [mm]:29; Longueur 2 [mm]:35;
7	2541	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:1 100;
7	10313	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant;
8	2565	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Diamètre intérieur [mm]:62,5;
9	2560	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:60; Diamètre intérieur 1 [mm]:18,5; Diamètre intérieur 2 [mm]:51,5;
10	2505	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:40;
10	2494	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:24; poids:5;
11	0841	Support, suspension du stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:52;
12	0813	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23; poids:60;
12	2554	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:24; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:58;
13	6043	Moyeu de roue	Nombre de dents:21; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; Cercle de percage -à [mm]:100; Diamètre extérieur 1 [mm]:37; Diamètre extérieur 2 [mm]:61;
14	11545	Flexible de frein	Côté d'assemblage:arrière; Longueur [mm]:410;