




Suspension Avant

RENAULT TRAFIC II Autobús (JL)

1.9D (F9Q) 2.0D (M9R) 2.5D (G9U) 2.0 / 16v (F4R)

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	5339	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1620;
1	4738	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support hydraulique;
2	5340	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:119,5; Largeur [mm]:96; Diamètre intérieur [mm]:10,5;
2	4737	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Filetage extérieur [mm]:M12x1,75; poids:565;
3	4693	Support moteur	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Nombre de pièces nécessaires:1; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
3	4951	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière inférieur; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Aluminium; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:900;

4	F0026R	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:280; Filetage:M10x1,5; Barre/montant:pour barre d'accouplement;
5	1930	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant; Hauteur 1 [mm]:31; Hauteur 2 [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:18; Diamètre extérieur [mm]:55; poids:240;
6	1931	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Diamètre intérieur [mm]:15; Diamètre extérieur [mm]:34; poids:3600; Diamètre extérieur 1 [mm]:27; Diamètre extérieur 2 [mm]:58;
7	10343	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:63;
8	10529	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:520;
8	4825	Support moteur	Côté d'assemblage:avant; poids:178;
9	4694	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:70; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre intérieur [mm]:30; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec roulement à billes; Diamètre extérieur 1 [mm]:162; Diamètre extérieur 2 [mm]:126;
10	5057	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:avant; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
11	4739	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant;
12	10233	Bras de liaison, suspension de roue	Type de bras oscillant:barre oscillant transversal;
13	10232	Bras de liaison, suspension de roue	Côté d'assemblage:gauche; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal;
14	11503	Moyeu de roue	Nombre de dents:27; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:79; Diamètre de tambour:72; Diamètre intérieur [mm]:45; Diamètre extérieur [mm]:153; poids:2410; Diamètre moyeu de roue [mm]:71;
15	10620	Bras oscillant de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:80; Diamètre intérieur [mm]:16,5; Diamètre extérieur [mm]:54; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:621;
16	11588	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:385;