



Suspension Avant

FIAT PUNTO (199_)

1.3MJTD - 1.9JTD

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	10265	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:44; poids:250;
2	10382	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:arrière; Longueur [mm]:61; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:73;
3	10417	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:62;
3	10418	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:60;
4	10519	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:290; Barre/montant:pour barre d'accouplement; poids:364; Filetage extérieur 2 [mm]:M10x1,5;
4	F0116F	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Longueur [mm]:301; Barre/montant:Balancier;

5	10490	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1520;
5	5101	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:1422;
6	5106	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche;
6	5100	Support moteur	poids:1470;
6	10492	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:1490;
6	5100	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1470;
7	5102	Support moteur	Côté d'assemblage:du côté boîte de vitesses; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:700;
7	10493	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:560;
7	5103	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:640;
8	10496	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre 1 [mm]:66; Diamètre 2 [mm]:80; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
9	10384	Kit de réparation, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Diamètre intérieur [mm]:12,5;
10	11392	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; Largeur [mm]:74; Diamètre de tambour:60; Diamètre intérieur [mm]:37; Diamètre extérieur [mm]:120; Nombre de trous:4; poids:1190; Diamètre moyeu de roue [mm]:56,5; Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre):25;