



Suspension Avant

FIAT SCUDO (270_, 272_)

1.6JTD - 2.0JTD

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	10344	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de pièces nécessaires:2; Spécification:Silent. sup. Tra ;
2	2040	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Diamètre intérieur [mm]:23; Diamètre extérieur [mm]:62; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal; poids:4300;
2	2041	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Diamètre intérieur [mm]:23; Diamètre extérieur [mm]:62; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal; poids:4300;
3	4769	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70;
3	2273	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:au support de palier; Largeur [mm]:40; Matériel:Caoutchouc/métal; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260; Largeur 1 [mm]:53;

4	4442	Support moteur	Côté d'assemblage:inférieur; poids:330;
4	1172	Support, suspension du moteur	Hauteur 1 [mm]:28; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:30,5;
5	2240	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Diamètre extérieur [mm]:93; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:885;
5	1889	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:480;
6	2239	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Nombre de pièces nécessaires:1; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Diamètre extérieur [mm]:93; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:880;
6	4746	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1920;
7	4005	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; à?paisseur [mm]:16,5; Longueur [mm]:112; Nombre de pièces nécessaires:1; Diamètre intérieur [mm]:10,15; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:795;
8	10253	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:263; Filetage:M12x1,75; Barre/montant:Barre d'accouplement;
9	10845	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur globale:41; Matériel:Caoutchouc; Diamètre intérieur [mm]:26; Diamètre extérieur [mm]:42,7; poids:80;
11	10087	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:droite; poids:165;
12	2589	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:48; Diamètre intérieur [mm]:84; Diamètre extérieur [mm]:128,5; poids:240;
13	2244	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:1670;
13	2243	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; poids:1670;
14	11387	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:78,7; Diamètre de tambour:71; Diamètre intérieur [mm]:45; Diamètre extérieur [mm]:129,5; poids:1970; Diamètre moyeu de roue [mm]:65; Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre):28;