



Suspension Avant

FIAT TEMPRA (159_)

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	1074	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:50; Hauteur 2 [mm]:46; Diamètre intérieur [mm]:19,9; Diamètre extérieur [mm]:41; poids:395;
1	1908	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:50; Hauteur 2 [mm]:46; Diamètre intérieur [mm]:20,9; Diamètre extérieur [mm]:41; poids:395;
2	1072	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Diamètre intérieur [mm]:21; Diamètre extérieur [mm]:59; poids:450;
2	1910	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu arrière gauche; Diamètre intérieur [mm]:20,9; poids:450;
2	1909	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu arrière droit; Diamètre intérieur [mm]:20,9; Diamètre extérieur [mm]:59; poids:450;
2	1073	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Diamètre intérieur [mm]:21; Diamètre extérieur [mm]:59; poids:450;

3	2164	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:22; poids:87;
4	F0114F	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:100; Filetage:M10x1,25; Barre/montant:Barre d'accouplement;
5	10442	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1510;
5	1668		
6	1135		
6	10440	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:65;
7	1669	Support moteur	Côté d'assemblage:centre; poids:710;
8	1670	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:droite; Diamètre 1 [mm]:18; Diamètre 2 [mm]:60; poids:145;
9	2589	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:48; Diamètre intérieur [mm]:84; Diamètre extérieur [mm]:128,5; poids:240;
11	6000	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:1260; Diamètre extérieur 1 [mm]:37; Diamètre extérieur 2 [mm]:59;
11	6013	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; Nombre de trous:4; poids:1100; Diamètre extérieur 1 [mm]:35; Diamètre extérieur 2 [mm]:59;
12	11513	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Longueur [mm]:405; Nombre de pièces nécessaires:2; Ouverture de la clé:14; Taraudage/Filetage 1:F10X1; Taraudage/Filetage 2:F10X1; Taraudage 1 [mm]:M10X1; Taraudage 2 [mm]:M10X1;