




Suspension Avant

FORD ESCORT '81 Express (AVA)

1.8D (no TD) 91->

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	0924	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:46; Hauteur 2 [mm]:26,5; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:46; poids:165;
2	0925	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:54; poids:190;
3	2631	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:30;
3	4691	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16;
4	2709	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260;
5	1754	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:800;

5	2286		
6	2486		
6	2284	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:680;
7	2290	Bouchon de protection/soufflet, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:150;
8	2288	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:60;
9	2592	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12,15; Diamètre extérieur [mm]:45,3; poids:80;
9	2594	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12,1; Diamètre extérieur [mm]:54; poids:80;
10	0863	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant;
10	2419	Coupelle de suspension	Diamètre intérieur [mm]:18,8; Diamètre extérieur [mm]:87,5; poids:430;
11	F0013FO	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Longueur [mm]:240; Matériel:Acier; Barre/montant:Barre d'accouplement;
12	6026	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:110; Diamètre extérieur 1 [mm]:39; Diamètre extérieur 2 [mm]:110;
13	11535	Flexible de frein	Côté d'assemblage:avant droite; Longueur [mm]:470;
13	11536	Flexible de frein	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Longueur [mm]:470;