



## Suspension Avant

AUDI A3 (8L1)

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

| Numero | Référence Fare | Famille                        | critère   |
|--------|----------------|--------------------------------|---|
| 1      | 0542           | Suspension, bras de liaison    | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:55; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:33; poids:108;  |
| 2      | 2025           | Suspension, bras de liaison    | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de pièces nécessaires:2; Hauteur 1 [mm]:25; Hauteur 2 [mm]:41; Diamètre intérieur [mm]:13; Diamètre extérieur [mm]:60; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:105; |
| 3      | F0010A         | Entretoise/tige, stabilisateur | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:105; Filetage:M10x1,5; Matériel:Matière plastique; Barre/montant:Barre d'accouplement;  |
| 3      | F0135V         | Entretoise/tige, stabilisateur | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:105; Filetage:M10x1,5; Matériel:Métal; Barre/montant:Barre d'accouplement;  |
| 4      | 2571           | Support moteur                 | Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:2120;  |
| 4      | 2766           | Support moteur                 | Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1710;  |
| 5      | 2767           | Suspension, stabilisateur      | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:21; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:22;  |
| 5      | 2720           | Suspension, stabilisateur      | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:20;   |

|    |       |  |  |
|----|-------|--|--|
| 6  | 2523  | Support moteur                                       | Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1180;  |
| 7  | 2766  | Support moteur                                       | Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1710;   |
| 8  | 2725  | Kit de protection contre la poussière, amortisseur   | Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:80; Diamètre intérieur 1 [mm]:18; Diamètre intérieur 2 [mm]:71;  |
| 9  | 2691  | Kit de protection contre la poussière, amortisseur   | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:63; poids:90;  |
| 10 | 2518  | Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:45; Type de suspension:Support hydraulique; poids:80;  |
| 11 | 2564  | Coupelle de suspension                               | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:53; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre intérieur [mm]:26; Diamètre extérieur [mm]:45; Unité quantitative:Jeu; poids:357; Spécification:W/ bearing 2518 ; |
| 12 | 6059  | Moyeu de roue  | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:5; Cercle de perçage -à [mm]:100; poids:1487; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:65;  |
| 13 | 2524  | Suspension, corps de l'essieu                        | Côté d'assemblage:Essieu arrière; à?paisseur [mm]:31; Diamètre intérieur [mm]:18; Diamètre extérieur [mm]:51; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:50;   |
| 14 | 11509 | Flexible de frein                                    | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:435; Nombre de pièces nécessaires:2; poids:110; Taraudage 1 [mm]:M10X1; Taraudage 2 [mm]:M10X1;  |
| 15 | 10377 | Joint, arbre longitudinal                            | Côté d'assemblage:avant; Nombre de trous:6; Cercle de perçage -à [mm]:106; poids:740;  |