



Suspension Avant

FORD FIESTA VI

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	1886	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:inférieur; Longueur [mm]:62; Diamètre intérieur [mm]:12,1; Diamètre extérieur [mm]:37,4; Type de bras oscillant:pour bras oscillant transversal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:136;
2	1887	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:arrière; Longueur [mm]:50; Hauteur 1 [mm]:31; Diamètre intérieur [mm]:12,1; Diamètre extérieur [mm]:66; Type de bras oscillant:pour bras oscillant transversal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:240;
3	2632	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:15;
3	2631	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:30;
4	11655	Support moteur	Côté d'assemblage:avant; poids:477;
4	2411	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1450;

4	2291	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre extérieur [mm]:63; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1130;
5	1273	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:890;
6	2413	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support hydraulique; poids:740;
6	1826	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; poids:730;
7	2290	Bouchon de protection/soufflet, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:150;
8	2288	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:60;
9	2592	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12,15; Diamètre extérieur [mm]:45,3; poids:80;
10	2424	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:12,3; Diamètre extérieur [mm]:106; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:510;
11	2424-C	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:12,3; Diamètre extérieur [mm]:106; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:510;
12	6026	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; Cercle de percage -à [mm]:110; Diamètre extérieur 1 [mm]:39; Diamètre extérieur 2 [mm]:110;
13	11526	Flexible de frein	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Longueur [mm]:420;
14	F0013FO	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Longueur [mm]:240; Matériel:Acier; Barre/montant:Barre d'accouplement;