



Suspension Avant

SEAT IBIZA II (6K1)

93 -> 99

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	0542	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:55; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:33; poids:108;
2	1100	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:25; Hauteur 2 [mm]:41; Diamètre intérieur [mm]:17; Diamètre extérieur [mm]:60; poids:155;
3	F0709V	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:76; Filetage:M12x1,5; Barre/montant:Barre d'accouplement;
3	0862	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:76; Filetage:M12x1,5; Barre/montant:Barre d'accouplement; poids:100;
4	0903	Support moteur	Côté d'assemblage:centre; poids:1140;
5	2233	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière gauche; Type de suspension:Support hydraulique; poids:720;

5	1712	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière gauche; Nombre de pièces nécessaires:1; Type de suspension:Support hydraulique;
5	1685	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:530;
5	2764	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:620;
6	0902	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière droite; poids:1550;
7	1550	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:18;
7	2657	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:19; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:30;
8	2725	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:80; Diamètre intérieur 1 [mm]:18; Diamètre intérieur 2 [mm]:71;
9	2645	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre extérieur [mm]:77; poids:60;
10	2518	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:45; Type de suspension:Support hydraulique; poids:80;
10	1056	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:132;
10	1955	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:27; Diamètre extérieur [mm]:98; poids:370; Article complémentaire / Info complémentaire 2:sans roulement à billes;
11	1256		
12	6052	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; poids:1430; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:65;
12	6053	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; Cercle de percage -à [mm]:100; poids:1430; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:65;
13	11553	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:485;