



Suspension Avant

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

1.9TDi - 2.0TDi

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	4407	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Largeur [mm]:39; Diamètre intérieur [mm]:12; Type de suspension:Support en caoutchouc;
2	4966	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:18; poids:120; Diamètre extérieur 1 [mm]:64; Diamètre extérieur 2 [mm]:72;
3	4081	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:extérieur; Diamètre intérieur [mm]:20; poids:640;
3	4083	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Diamètre intérieur [mm]:20; Diamètre extérieur [mm]:78,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:640;
4	10795	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:2010;

4	4993	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; poids:1940;
4	10777	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; poids:1958;
4	4408	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:250;
4	10332	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; poids:1970;
5	4404	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:inférieur; Diamètre intérieur [mm]:15; Diamètre extérieur [mm]:92; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:235;
6	4405	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:supérieur; Largeur [mm]:91; Filetage:M14x1,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:255;
7	4409	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:190;
7	4410	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1840;
8	4421	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:10;
8	4422	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:590;
9	4990	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre 1 [mm]:68; poids:140;
10	4658	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant;
11	4415	Kit de réparation, coupelle de suspension	poids:167;
12	F0995A	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:335; Barre/montant:pour barre d'accouplement;
13	8041		
14	11400	Moyeu de roue	Nombre de dents:36; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:84,5; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre de tambour:65; Diamètre intérieur [mm]:27,5; Diamètre extérieur [mm]:136; Nombre de trous:4; poids:1120; Diamètre moyeu de roue [mm]:57;
14	0981	Joint-soufflet, direction	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:173; Matériel:Thermoplastique; poids:50; Diamètre intérieur 1 [mm]:15; Diamètre intérieur 2 [mm]:50;
15	10377	Joint, arbre longitudinal	Côté d'assemblage:avant; Nombre de trous:6; Cercle de perçage -à [mm]:106; poids:740;