



Suspension Avant

VW CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	4407	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Largeur [mm]:39; Diamètre intérieur [mm]:12; Type de suspension:Support en caoutchouc;
2	4966	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:18; poids:120; Diamètre extérieur 1 [mm]:64; Diamètre extérieur 2 [mm]:72;
3	4081	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:gauche; Diamètre intérieur [mm]:20; poids:640;
3	4083	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Diamètre intérieur [mm]:20; Diamètre extérieur [mm]:78,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:640;
4	10777	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; poids:1958;
4	10758	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support hydraulique;

4	10332	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; poids:1970;
4	4408	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:250;
5	4404	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:inférieur; Diamètre intérieur [mm]:15; Diamètre extérieur [mm]:92; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:235;
6	4405	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:supérieur; Largeur [mm]:91; Filetage:M14x1,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:255;
7	4409	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:190;
7	4410	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1840;
8	4422	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:590;
8	4421	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:10;
9	4990	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre 1 [mm]:68; poids:140;
10	4658	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant;
11	4415	Kit de réparation, coupelle de suspension	poids:167;
12	F0995A	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:335; Barre/montant:pour barre d'accouplement;
13	4406	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Diamètre intérieur [mm]:18,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:70;
14	11400	Moyeu de roue	Nombre de dents:36; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:84,5; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre de tambour:65; Diamètre intérieur [mm]:27,5; Diamètre extérieur [mm]:136; Nombre de trous:4; poids:1120; Diamètre moyeu de roue [mm]:57;
14	11401	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:85; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre intérieur [mm]:27; Diamètre extérieur [mm]:136; poids:2910; Type de suspension:Roulement à billes à contact oblique;