



Suspension Avant

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

© www.piecesautos.tn

| Numero | Référence Fare | Famille | critère |
|--------|----------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 0542 | Suspension, bras de liaison | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:55; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:33; poids:108; |
| 2 | 0543 | Suspension, bras de liaison | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:17; poids:188; Diamètre extérieur 1 [mm]:60; Diamètre extérieur 2 [mm]:68,5; |
| 2 | 2015 | Manchon, fixation du bras transversal | à?paisseur [mm]:0,5; Longueur [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:16; Diamètre extérieur [mm]:17; poids:11; |
| 3 | F0074V | Entretoise/tige, stabilisateur | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:78; Filetage:M10x1,5; Diamètre intérieur [mm]:21; Barre/montant:Barre d'accouplement; |
| 3 | F0084V | Entretoise/tige, stabilisateur | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:78; Filetage:M10x1,5; Diamètre intérieur [mm]:18; Barre/montant:Barre d'accouplement; |
| 4 | 0903 | Support moteur | Côté d'assemblage:centre; poids:1140; |

| | | | |
|----|-------|--|---|
| 4 | 0926H | Support moteur | Côté d'assemblage:avant; poids:1160; |
| 4 | 1637 | Support moteur | Côté d'assemblage:avant; poids:1520; |
| 5 | 1052 | Support moteur | Côté d'assemblage:Essieu arrière gauche; Type de suspension:Support hydraulique; poids:600; |
| 5 | 2764 | Support moteur | Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:620; |
| 6 | 2517 | Support moteur | Côté d'assemblage:arrière droite; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1870; |
| 6 | 0901 | Support moteur | Côté d'assemblage:arrière droite; |
| 6 | 0902 | Support moteur | poids:1550; |
| 8 | 2725 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:80; Diamètre intérieur 1 [mm]:18; Diamètre intérieur 2 [mm]:71; |
| 9 | 2645 | Butée élastique, suspension | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre extérieur [mm]:77; poids:60; |
| 9 | 0794 | Butée élastique, suspension | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:18,5; poids:125; |
| 10 | 1955 | Coupelle de suspension | Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:27; Diamètre extérieur [mm]:98; poids:370; Article complémentaire / Info complémentaire 2:sans roulement à billes; |
| 10 | 2518 | Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:45; Type de suspension:Support hydraulique; poids:80; |
| 10 | 1056 | Coupelle de suspension | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:132; |
| 11 | 1256 | | |
| 12 | 6062 | Moyeu de roue | Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:1435; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:65; |
| 12 | 6058 | Moyeu de roue | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:5; poids:2200; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:65; |
| 12 | 6052 | Moyeu de roue | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; poids:1430; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:65; |
| 12 | 6053 | Moyeu de roue | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:100; poids:1430; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:65; |
| 13 | 11582 | Flexible de frein | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:370; |