



Suspension Avant

VW POLO (9N_)

1.2 3 cil. - 1.4 3 cil. - 1.4 16v - 1.4TDi - 1.8 20v - 1.9SDi - 1.9TDi - 2.0

© www.piecesautos.tn

| Numero | Référence Fare | Famille | critère |
|--------|----------------|--------------------------------|--|
| 1 | 4403 | Suspension, bras de liaison | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:180; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:33; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal; poids:150; |
| 2 | 4995 | Suspension, bras de liaison | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de pièces nécessaires:2; Hauteur 1 [mm]:41; Hauteur 2 [mm]:41; Matériel:Caoutchouc/métal; Diamètre intérieur [mm]:18; Diamètre extérieur [mm]:62; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; Barre/montant:Barre de force; poids:145; |
| 2 | 4966 | Suspension, bras de liaison | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:18; poids:120; Diamètre extérieur 1 [mm]:64; Diamètre extérieur 2 [mm]:72; |
| 3 | F0004A | Entretoise/tige, stabilisateur | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:270; Filetage:M10x1,5; Barre/montant:Barre d'accouplement; |
| 4 | 4077 | Support moteur | Côté d'assemblage:avant; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1260; |

| | | | |
|----|-------|--|---|
| 5 | 4757 | Suspension, stabilisateur | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:30; |
| 6 | 4402 | Support moteur | Côté d'assemblage:arrière; Largeur [mm]:42; Diamètre intérieur [mm]:11; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1320; |
| 6 | 5001 | Support moteur | Côté d'assemblage:arrière; poids:1420; |
| 6 | 4402 | Support moteur | Côté d'assemblage:arrière; Largeur [mm]:42; Diamètre intérieur [mm]:11; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1320; |
| 6 | 4074 | Support moteur | Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:830; |
| 6 | 4401 | Support moteur | Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:1370; |
| 7 | 4069 | Support moteur | Côté d'assemblage:Essieu arrière gauche; poids:1640; |
| 8 | 4990 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre 1 [mm]:68; poids:140; |
| 9 | 4658 | Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; |
| 10 | 4961 | Coupelle de suspension | Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:64,5; Unité quantitative:Jeu; |
| 11 | 6078 | Moyeu de roue | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:30; Nombre de trous:5; poids:1970; Diamètre extérieur 1 [mm]:30; Diamètre extérieur 2 [mm]:72; Spécification:Part of Fare 14172 ; |
| 12 | 11585 | Flexible de frein | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:555; Taraudage/Filetage 1:F10X1; Taraudage/Filetage 2:10mm; |