



## Suspension Avant

CITROËN C5 III Break (TD\_)

1.6HDi (DV6) - 2.0HDi 8v 110cv (DW10ATED) - 2.0HDi 16v (DWBTED4) - 2.2HDi (DW12TED4)

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	11631	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:avant; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:40; poids:195;
2	2841	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:42; Longueur [mm]:99; Largeur [mm]:78; Nombre de pièces nécessaires:1; Diamètre intérieur [mm]:18; Type de bras oscillant:pour bras oscillant transversal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:345; Diamètre extérieur 1 [mm]:50; Diamètre extérieur 2 [mm]:62;
3	4769	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70;
3	5270	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; poids:60;

3	2273	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Largeur [mm]:40; Matériel:Caoutchouc/métal; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260; Largeur 1 [mm]:53;
4	10154	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:447;
4	5263	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:1380;
4	4731	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:30; poids:380;
5	5261	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:40;
5	5261	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:40;
5	1889	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:480;
5	4732	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:135; poids:945;
5	4730	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
5	4730	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
6	4746	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1920;
6	2239	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Nombre de pièces nécessaires:1; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Diamètre extérieur [mm]:93; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:880;
7	4902	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Diamètre [mm]:20; poids:20;
8	F0014P	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:322; Barre/montant:Barre d'accouplement;
9	5076	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23,5; poids:832;
10	4005	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; à?paisseur [mm]:16,5; Longueur [mm]:112; Nombre de pièces nécessaires:1; Diamètre intérieur [mm]:10,15; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:795;
11	1899	Conduite de retour, Amortisseur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:73; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec collier;
12	6023	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; Largeur [mm]:76,8; Diamètre extérieur [mm]:128; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:108; poids:1920;
13	11586	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Longueur [mm]:235;