



Suspension Avant

FIAT BRAVA (182_)

1.4 8v - 1.6 16v - 1.9D - 1.9TD ->98

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	1908	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:50; Hauteur 2 [mm]:46; Diamètre intérieur [mm]:20,9; Diamètre extérieur [mm]:41; poids:395;
1	1074	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:50; Hauteur 2 [mm]:46; Diamètre intérieur [mm]:19,9; Diamètre extérieur [mm]:41; poids:395;
2	1910	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu arrière gauche; Diamètre intérieur [mm]:20,9; poids:450;
2	1909	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu arrière droit; Diamètre intérieur [mm]:20,9; Diamètre extérieur [mm]:59; poids:450;
2	1072	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Diamètre intérieur [mm]:21; Diamètre extérieur [mm]:59; poids:450;

2	1073	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Diamètre intérieur [mm]:21; Diamètre extérieur [mm]:59; poids:450;
3	10470	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:intérieur; Diamètre intérieur [mm]:19; poids:30;
3	2164	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:22; poids:87;
4	F0024F	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:275; Barre/montant:Barre d'accouplement;
4	F0114F	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:100; Filetage:M10x1,25; Barre/montant:Barre d'accouplement;
5	10441	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1390;
5	10483	Support moteur	Côté d'assemblage:avant; poids:1000;
5	10443	Support moteur	Côté d'assemblage:avant; poids:1050;
5	10442	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1510;
6	10482	Support moteur	Côté d'assemblage:droite, supérieur; poids:510;
7	10484	Support moteur	Côté d'assemblage:du côté boîte de vitesses; poids:810;
7	10440	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:65;
7	10442	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1510;
7	2627	Support moteur	Côté d'assemblage:du côté boîte de vitesses; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1030;
8	1669	Support moteur	Côté d'assemblage:centre; poids:710;
8	10448	Support moteur	Côté d'assemblage:du côté boîte de vitesses; poids:730;
8	10446	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:780;
8	10446	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:780;
9	1670	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:droite; Diamètre 1 [mm]:18; Diamètre 2 [mm]:60; poids:145;
10	2589	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:48; Diamètre intérieur [mm]:84; Diamètre extérieur [mm]:128,5; poids:240;
11	2623	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; Largeur [mm]:17; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:60; poids:880;
12	6013	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; Nombre de trous:4; poids:1100; Diamètre extérieur 1 [mm]:35; Diamètre extérieur 2 [mm]:59;
13	11516	Flexible de frein	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:415; Taraudage/Filetage 1:F10X1; Taraudage/Filetage 2:M10X1;
13	11518	Flexible de frein	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:435;