



Suspension Avant

PEUGEOT 206 CC (2D)

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	2020	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:28,3; Hauteur 2 [mm]:50,5; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:55; poids:350;
2	2021	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:220; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:55,5; poids:228;
3	4769	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70;
3	4535	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1047;
3	2273	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Largeur [mm]:40; Matériel:Caoutchouc/métal; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260; Largeur 1 [mm]:53;

3	2460	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Hauteur 1 [mm]:53; Hauteur 2 [mm]:40; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:65; poids:170;
4	4534	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:330;
4	1901	Support, suspension du moteur	Hauteur 1 [mm]:28; Hauteur 2 [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:30;
4	11599	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:350;
5	1902	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:52; poids:225;
5	1889	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:480;
6	1041		
6	0697H	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support hydraulique; poids:650;
7	2472	Support moteur	Côté d'assemblage:droite;
7	2470	Support moteur	poids:170;
8	F0042P	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:335; Filetage:M10x1,50; Barre/montant:pour barre d'accouplement; poids:390;
9	2475	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:18; poids:80;
9	2476	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:19;
9	2477	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:20; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:106;
10	2229	Bouchon de protection/soufflet, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Matériel:Thermoplastique; poids:60;
11	2478	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:73; poids:60;
12	2567	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:20; Diamètre intérieur [mm]:66,5; Diamètre extérieur [mm]:99; poids:130;
13	2868	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; à?paisseur [mm]:53; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:66;
13	2867	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche;
13	2773	Coupelle de suspension	à?paisseur [mm]:52; Longueur [mm]:174; Largeur [mm]:158; Filetage extérieur [mm]:M8x1,25; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:109; poids:1,1;
13	2473	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant supérieur; Diamètre extérieur [mm]:38,3; poids:1070;
14	6021	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:47; Cercle de perçage -à [mm]:108; poids:1285; Diamètre extérieur 1 [mm]:42; Diamètre extérieur 2 [mm]:66;

14	6022	Moyeu de roue	Jante, nombre de trous:4; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Largeur [mm]:67; Diamètre 1 [mm]:24; Diamètre extérieur [mm]:130; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:108;
15	4056	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Longueur [mm]:172; Diamètre intérieur [mm]:10; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
16	96187	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:325;
17	10963	Kit de réparation, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; poids:1160;
18	10964	Kit de réparation, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Nombre de pièces nécessaires:1; Taraudage [mm]:M8x1,25; poids:1170; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec roulement à billes;