



## Suspension Avant

FIAT BRAVO II (198\_)

1.4 16v

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	10265	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:44; poids:250;
1	10427	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de pièces nécessaires:2; Diamètre intérieur [mm]:14,5; Diamètre extérieur [mm]:43; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; Barre/montant:Barre de force;
2	10480	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:21; Hauteur 2 [mm]:65; Diamètre intérieur [mm]:12,5; Diamètre extérieur [mm]:60; poids:140;
3	10415	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:15; poids:90;
4	10519	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:290; Barre/montant:pour barre d'accouplement; poids:364; Filetage extérieur 2 [mm]:M10x1,5;

5	10498	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1970;
6	10579	Support moteur	Côté d'assemblage:du côté boîte de vitesses; poids:1420;
7	10585	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:420;
8	10481	Suspension, support d'essieu	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:130;
9	10485	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:120;
10	10388	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:54; Diamètre intérieur [mm]:12,3; Diamètre extérieur [mm]:121;
11	6000	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:1260; Diamètre extérieur 1 [mm]:37; Diamètre extérieur 2 [mm]:59;