



Suspension Avant

PEUGEOT 406 Coupé (8C)

GASOLINA / ESSENCE 1.6 (XU5JP) 1.8 (XU7JP) 1.8 16v (XU7JP4) 2.0 16v (XU10J4)

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	1090	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:avant; Diamètre intérieur [mm]:14; poids:120; Diamètre extérieur 1 [mm]:37; Diamètre extérieur 2 [mm]:46;
2	1089	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:inférieur; Hauteur 1 [mm]:45; Hauteur 2 [mm]:34; Diamètre intérieur [mm]:19,8; Diamètre extérieur [mm]:55; poids:370;
3	2273	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Largeur [mm]:40; Matériel:Caoutchouc/métal; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260; Largeur 1 [mm]:53;
3	1880	Support, suspension du moteur	Hauteur 1 [mm]:53; Hauteur 2 [mm]:40; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70;
4	4442	Support moteur	Côté d'assemblage:inférieur; poids:330;

4	1172	Support, suspension du moteur	Hauteur 1 [mm]:28; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:30,5;
5	1889	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:480;
5	0531	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:250;
6	1041		
7	10029	Suspension, corps de l'essieu	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:52; Diamètre intérieur [mm]:18; Diamètre extérieur [mm]:47; Unité quantitative:Jeu;
8	10027	Suspension, support d'essieu	Côté d'assemblage:droite; Unité quantitative:Jeu; poids:380;
9	10030	Suspension, support d'essieu	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:53; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:47; poids:440;
10	10376	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:105;
11	2229	Bouchon de protection/soufflet, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Matériel:Thermoplastique; poids:60;
12	2230	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:90;
13	2587	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:18,5; Diamètre intérieur [mm]:98,5; Diamètre extérieur [mm]:144,5; poids:230;
14	2227	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:1500;
15	6021	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:47; Cercle de perçage -à [mm]:108; poids:1285; Diamètre extérieur 1 [mm]:42; Diamètre extérieur 2 [mm]:66;
16	96190	Flexible de frein	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Longueur [mm]:527; Taraudage/Filetage 1:M10x1; Taraudage/Filetage 2:M10x1;
16	11584	Flexible de frein	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Longueur [mm]:575;
17	F0013CI	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:323; Barre/montant:Barre d'accouplement;
17	F0014P	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:322; Barre/montant:Barre d'accouplement;
18	1880	Support, suspension du moteur	Hauteur 1 [mm]:53; Hauteur 2 [mm]:40; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70;
19	2446	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:24; poids:110;
19	2445	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:284; Diamètre intérieur [mm]:23; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:112;