

Suspension Avant

PEUGEOT 407 (6D_)

 $1.8/16v \ (EW7J4) \ 2.0/16v \ (EW10J4) \ 2.2/16v \ (EW12J4) \ 1.6/16v \ HDi \ (DV6TED4) \ 2.0/16v \ HDi \ (DW10BTED4) \ 2.2/16v \ HDi \ (DW12BTED4)$

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	4747	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:18; Diamètre extérieur [mm]:62; poids:325;
2	4378	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:56; poids:320;
3	2273	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Largeur [mm]:40; Matériel:Caoutchouc/métal; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260; Largeur 1 [mm]:53;
3	5270	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; poids:60;
3	4769	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70;

4	5263	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:1380;
4	10154	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:447;
5	5261	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:40;
5	4730	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
5	5261	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:40;
6	2239	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Nombre de pièces nécessaires:1; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Diamètre extérieur [mm]:93; Type de suspension:Support métalcaoutchouc; poids:880;
6	4746	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1920;
7	5075	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Longueur [mm]:110; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
7	4377	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:105;
7	4005	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; à?paisseur [mm]:16,5; Longueur [mm]:112; Nombre de pièces nécessaires:1; Diamètre intérieur [mm]:10,15; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:795;
8	10575	Douille, pivot de direction	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:38; Nombre de pièces nécessaires:2; Section:Partie inférieure; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:40; poids:203;
9	5273	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:80;
10	10152	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:10; poids:80;
11	5144	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Filetage extérieur [mm]:M8x1,25; Diamètre intérieur [mm]:10,4; poids:505; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec roulement à billes;
12	10151	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:supérieur; Diamètre intérieur [mm]:12,25; Diamètre extérieur [mm]:32,9; poids:150;
13	10159	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:avant; poids:90;
13	10158	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23,5; poids:85;
14	F0657P	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Longueur [mm]:200; Barre/montant:Barre d'accouplement;
15	F0658P	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Longueur [mm]:200; Barre/montant:Barre d'accouplement;
16	4379	Rotule de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;

18	11387	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur [mm]:78,7; Diamètre de tambour:71; Diamètre intérieur [mm]:45; Diamètre extérieur [mm]:129,5; poids:1970; Diamètre moyeu de roue [mm]:65; Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre):28;
19	10806	Suspension, corps de l'essieu	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:48; Diamètre intérieur [mm]:20; Diamètre extérieur [mm]:40; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:320;
20	10807	Suspension, corps de l'essieu	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Longueur [mm]:45; Diamètre intérieur [mm]:23; Diamètre extérieur [mm]:50; Type de suspension:Support métalcaoutchouc; poids:450;
21	10808	Suspension, corps de l'essieu	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:400;