



## Bras Suspension

SEAT TOLEDO II (1M2)

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

Numero	Référence Fare	Famille	critère
0	0542	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:55; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:33; poids:108;
0	2025	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de pièces nécessaires:2; Hauteur 1 [mm]:25; Hauteur 2 [mm]:41; Diamètre intérieur [mm]:13; Diamètre extérieur [mm]:60; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:105;
0	12889	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant inférieur; Hauteur [mm]:27; Hauteur 1 [mm]:41; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:60;
0	12890		
0	RS001	Rotule de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Filetage:M12x1,50; Dimension du cône [mm]:17; poids:500;
0	RS002	Rotule de suspension	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Filetage:M12x1,50; Dimension du cône [mm]:17; poids:500;
0	TR463	Bras de liaison, suspension de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant gauche; Dimension du cône [mm]:15; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal; poids:3600; Spécification:Con rotula ;
0	TR464	Bras de liaison, suspension de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Dimension du cône [mm]:15; Type de bras oscillant:barre oscillant transversal; poids:3600; Spécification:Con rotula ;