

Description

Nettoyant exempt de cendre, ininflammable, pour détacher la suie dans les filtres à particules de gaz d'échappement de moteurs à essence et diesel. Sert à rétablir la capacité de réception du filtre à particules et peut, lors de la maintenance, être appliqué sans nécessiter le démontage du filtre à particules.

Propriétés

- Utilisation sans démontage du filtre à particules diesel
- Réduit l'état de chargement du filtre à particules diesel
- Permet la régénération forcée après une saturation
- Détache les dépôts de suie
- Non inflammable
- Formule sans cendre
- Évaporation sans résidus

Données techniques

Base	special aqueous active ingredient solution
Couleur/aspect	aqueous, low-viscosity liquid
Forme	aerosol

Champs d'application

Nettoyant liquide pour rétablir la capacité d'absorption du filtre à particules diesel. À utiliser en cas d'indice d'un filtre à particules fortement chargé, par ex. en cas de perte de puissance ou d'une plus forte consommation de carburant. Pour un traitement préventif en cas de profil de conduite défavorable.

Utilisation

Démonter le capteur de température ou de pression du filtre à particules diesel. Pulvériser de façon intermittente le nettoyant, à travers l'ouverture formée, dans la direction du filtre à particules (tenir la bombe aérosol verticalement). Monter ensuite de nouveau les capteurs et effectuer la régénération selon les prescriptions du fabricant. Effacer les codes de défaut présents. L'utilisation est réservée à des ateliers et spécialistes professionnels ! Attention : Respecter scrupuleusement les consignes du constructeur du véhicule !

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 21942
D-GB-NL-F

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

